

## 10W/40 DBV-Zweirad-Special-Motorenöl JASO MA(4-Takt)

Hochleistungs-Motorenöl mit HC-Synthese-Grundölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in 4-Takt-Motorrädern mit nasslaufenden Ölbadkupplungen.

10W/40 DBV-Zweirad-Special-Motorenöl JASO MA(4-Takt) ist ein auf Basis von HC-Syntheseöl und ausgesuchten Grundölen hergestelltes Hochleistungs-Motorenöl der SAE-Klasse 10W-40. Aus dem Zusammenwirken dieser Grundölzusammensetzung und der modernen Additive ergibt sich sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

10W/40 DBV-Zweirad-Special-Motorenöl JASO MA(4-Takt) ist besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamem Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Dabei erfüllt es die strengen Reibwertanforderungen der JASO MA2 für beste Kupplungsperformance.

### Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:

- API SP/SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

### Praxisvorteile:

- hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz von Motor und Getriebe
- auch bei heißem Öl und hohen Belastungen stabiler Schmierfilm
- ausgesprochen scherstabil - "Stay-in-Grade"
- exzellente Kupplungsperformance; erfüllt die verschärften Anforderungen der JASO MA2
- gute Kälteviskosität, sorgt für schnelle Durchölung und geringen "Kälteverschleiß"
- hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Syntheseöle und spezielle Additivierung
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorrad-Motorenölen. Um jedoch die vollen Produktvorteile von 10W/40 DBV-Zweirad-Special-Motorenöl JASO MA(4-Takt) auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

## Typische Kennwerte:

| Eigenschaft                    | Methode                     | Einheit            | Wert  |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C               | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0,858 |
| Kinematische Viskosität KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 96,4  |
| Kinematische Viskosität KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 14,5  |
| Viskositätsindex               | ASTM D2270                  | -                  | 156   |
| Flammpunkt                     | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | >230  |
| Pour Point                     | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -30   |
| Gesamtbasenzahl                | DIN 51639-1                 | mgKOH/g            | 7,6   |

Die angegebenen Kennwerte entsprechen dem aktuellen Stand der Produktion. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck dar. Der Empfänger ist selbst dafür verantwortlich, alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich der Handhabung und Verwendung der Produkte einzuhalten. Da die Produkte von DBV kontinuierlich weiterentwickelt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die technischen Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

## Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.