PRODUKTINFORMATION

DBV Würzburg GmbH
Paradiesstraße 14b 97080 Würzburg
+ 49 931 - 97004 - 0
+ 49 931 - 97004 - 90
hello@dbv.eu
www.dbv.eu

Zertifiziertes Managementsystem

DBV ATF CVT Automatik Getriebeöl

Automatik Getriebeöl wurde speziell für den Einsatz in modernen stufenlosen (CVT) Getrieben entwickelt.

Verwendbar wenn folgende Spezifikationen gefordert werden:

- MB 236.20
- Hyundai/Kia SP-III
- Mazda CVT Fluid JWS 3320
- VW G 052-180 (TL 521 80)
- BMW CVT EZL 799A
- Mini Cooper EZL 799A
- Ford CVT WSS M2C928-A/M2C933-A
- Ford CVT Fluid 23/30/MERCON C
- MOPAR CVTF +4
- Chrysler/Jeep CVT Fluid NS-2
- GM/Saturn DEX-CVT
- Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC
- Honda HMMF/HCF-2
- Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1/J4
- Mitsubishi Diaqueen ATF SP-III
- Toyota CVT Fluid TC/CVT Fluid FE
- Nissan CVT Fluid NS-1/NS-2/NS-3
- Subaru CVT oil for LINEARTRONIC
- Suzuki SCVT Fluid/CVT Oil/CVT Fluid Green 1/NS-2/GREEN 2
- Subaru i-CVT Fluid / i-CVT Fluid FG

- Audi G052 180 A2
- Audi G052 516 A2
- Fiat CVT 75W80
- Dodge NS-2/CVTF4
- Ford WSS-M2C933-A
- Honda 08260-99905HE
- MB 001 989 46 03
- Mini (BMW) 83 22 2 344 207
- Toyota 08886-02505
- Honda 082609995HE
- MB 001 989 46 03
- Toyota 08886-02505

Sie suchen die passenden Schmierstoffe für Ihr Fahrzeug? Hier gelangen Sie zum DBV Schmierstoffkonfigurator.

PRODUKTINFORMATION

DBV Würzburg GmbH
Paradiesstraße 14b 97080 Würzburg
+ 49 931 - 97004 - 0
+ 49 931 - 97004 - 90
hello@dbv.eu
www.dbv.eu

Zertifiziertes Managementsystem

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/L	0.852
Kinematische Viskosität KV 40	DIN 51 562	mm²/s	36.6
Kinematische Viskosität KV 100	DIN 51 562	mm²/s	7.0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	156
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210
Pour Point	DIN ISO 3016	°C	-45

Die angegebenen Kennwerte entsprechen dem aktuellen Stand der Produktion. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck dar. Der Empfänger ist selbst dafür verantwortlich, alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich der Handhabung und Verwendung der Produkte einzuhalten. Da die Produkte von DBV kontinuierlich weiterentwickelt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die technischen Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Sie suchen die passenden Schmierstoffe für Ihr Fahrzeug? Hier gelangen Sie zum DBV Schmierstoffkonfigurator.

16947 | 08.09.2022