

DBV-Bio-Sägekettenöl

Leicht biologisch abbaubares Sägekettenöl.

BIO Sägekettenöl wird zur Schmierung von Motorsägen namhafter Hersteller empfohlen.

BIO Sägekettenöl hat große Leistungsreserven, die weniger Verschleiß und damit eine höhere Lebensdauer der Kette gewährleisten- auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Höchsten Verschleißschutz und sein leicht thixotropes Verhalten erhält das Sägekettenöl BIO Sägekettenöl durch die ausgewählten Additive

Praxisvorteile

- excellenter Verschleißschutz
- haftend (thixotrop)
- universell einsetzbar
- nicht Wasserlöslich
- aufgrund des optimalen Viskositäts-Temperaturverhaltens für
- den ganzjährigen Einsatz empfohlen

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.919
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	100
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Biologische Abbaubarkeit	OECD 301 B	%	>60

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.